

OKNA

OZNACZENIE OKIEN	OZ1	OZ3	OZ2
WIDOK OKIEN	OKNA PCV/ ALUMINIUM	OKNA PCV/ ALUMINIUM	OKNA PCV/ ALUMINIUM
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [mm]	2660x2700	2190x2700	450x2700
ILOŚĆ SZTUK	SZT.4	SZT.1	SZT.3
UWAGI	<p>Stolarka okienna PCV/ Aluminium w okleinie drewnopodobnej jasnej np. Winchester/ Turner Oak malt, próbki kolorystyczne do akceptacji Projektanta</p> <p>wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Wymagania dla pakietu szybowego: Pakiet szybowy o zwiększonych właściwościach termoisolacyjnych, zespolenie szyb z zewnętrzną szybą bezpieczną</p>		

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	DZ1	DW1	DW2	DW3
WIDOK DRZWI	DRZWI PCV/ ALUMINIUM	DRZWI PCV/ ALUMINIUM	DRZWI ALUMINIUM P. POŻ. EI 60	DRZWI DREWNIANE
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	(500+900)x2300	(500+900)x2300	(500+900)x2300	90x200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	1500x2350	1500x2350	1500x2350	100x205
IŁOSC SZTUK ŁĄCZNIE	SZT.1	SZT.1	SZT.3	SZT.2
UWAGI	Drzwi zewnętrzne PCV/ Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024 wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi U=1,3 W/m2K Szklenie w drzwiach wejściowych szyba bezpieczna	Drzwi dwuskrzydłowe przeszkłone kolor grafit/antracyt RAL 7024	Drzwi dwuskrzydłowe przeszkłone przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60 konstrukcji Aluminium kolor grafit/antracyt RAL 7024	Drzwi wewn. drewniane pełne z ościeżnicą obejmującą zaopatrzone w samozamykacz kolor grafit/antracyt RAL 7024 konstrukcja skrzydła wzmocniona

Temat :

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ
S.P. O SAŁĘ FITNESS WRAZ Z BUDOWĄ
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH , BIEŻNI ORAZ SKOCZNI
DO SKOKU W DĄL W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
WRAZ Z DOPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU



Adres inwestycji : 27-580 SADOWIE

Symbol projektu/nr części :

Data :

Skala :

Skala : 1.50

Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:
--------------	---------------	---------

nr uprawnień:	
Projektował:	

Sprawdził:	
Inż. nazwisko i imię:	03/200

WA-07